

K-FLEX K-FIRE
COLLAR



Gama zabezpieczeń montowanych wokół rur plastikowych przechodzących przez pionowe i poziome przegrody budowlane.

W warunkach pożaru materiał pęczniący, znajdujący się w kołnierzu, powiększa swoją objętość, zgniatając rurę, i wypełnia szczelnie przejście, zapewniając tym samym izolacyjność oraz szczelność ogniową ściany lub płyty stropowej.

DOPUSZCZENIA

Certyfikat stałości właściwości użytkowych CE 0843-CPR-0279

ETA 15-0756

ETAG 026-2 (2011) zgodnie z EN 1366-3 Uszczelnienia przejść instalacyjnych.

DANE TECHNICZNE ▶

K-FLEX K-FIRE ▶ COLLAR		
Właściwość	Wartość	Metoda badania
Odporność ogniowa	do EI 240	EN 1366-3
Zbadane przegrody	ściany lekkie: min. grubość 100 mm ściany masywne: min. grubość 100 mm stropy masywne: min. grubość 150 mm rury PVC-U do Ø 200 mm rury PE do Ø 160 mm rury ABS do Ø 160 mm	
Zbadane przejścia	rury SAN+PVC do Ø 160 mm rury PVC-U do Ø 55 mm + izolacja FEF rury miedziane do Ø 54 mm + izolacja FEF kable w wiązkach do Ø 100 mm *FEF = pianka elastomeryczna	
Przeznaczenie	Type Y ₂ : przeznaczony do stosowania w temperaturach poniżej 0°C, nie narażając na działanie deszczu i promieniowania UV.	EOTA TR 024:2009



K-FLEX ▶ K-FIRE COLLAR-P

K-FIRE COLLAR-P to doskonałe rozwiązanie K-FLEX do przywracania odporności ogniowej przejść z rurami palnymi do DN200 (większe średnice będą wkrótce dostępne), zbudowane ze stalowej osłony pomalowanej na kolor czerwony, wyposażonej w specjalne zamknięcie.

K-FLEX K-FIRE ▶ COLLAR-P	
Typ	Średnica
K-FLEX K-FIRE COLLAR-P	55–82–110–125–140–160–200 mm



K-FLEX ▶ K-FIRE COLLAR-S

K-FIRE COLLAR-S to rozwiązanie przywracające odporność ogniową przejść instalacyjnych z rurami o małych średnicach, wyposażone w osłonę ze stali nierdzewnej, zabezpieczone specjalnym zamknięciem z blokadą

K-FLEX K-FIRE ▶ COLLAR-S

Typ	Średnica
K-FLEX K-FIRE COLLAR-S	32–38–42–46–48–50 mm



K-FLEX ▶ K-FIRE COLLAR-Z

K-FIRE COLLAR-Z to ekonomiczne rozwiązanie przywracające odporność ogniową przejść rur palnych, wyposażone w osłonę ze stali miękkiej ocynkowanej zabezpieczoną specjalnym zamknięciem z blokadą.

K-FLEX K-FIRE ▶ COLLAR-Z

Typ	Średnica
K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z	55–65–70–82–90–110–125–140–160 mm